

DEFINITIEF ONTWERP

Herinrichting centrum Oud Asperen

29.11.2022

LEGENDA

Te handhaven hoogstamboom; beluchtingsysteem voorzien; bodem injecteren met meststof		Zitrand; parkband; natuursteen; breedte: 0,40 en 0,50 m; zithoogte: 0,45 m; enkele houten zitelementen ingewerkt in de parkband; zithoogte 0,45 m; FSC gecertificeerd hout; cumaru	
Nieuwe hoogstamboom		Fietsleunhek; staanders HoH 600mm; RAL 7016; Type: Scala; leverancier: Velopa o.g.	
Te handhaven leiboom; beluchtingsysteem voorzien; bodem injecteren met meststof		Zwefkeien in de wadi; ardenner donkergrijs; diverse formaten: 40 - 60 cm, 60 - 80 cm, 80 - 100 cm; langs de zwefkeien: ardenner breuksteen keien; donkergrijs, maat 8 - 20cm; leverancier: Van Harn Bestrating o.g.	
Nieuwe leiboom		Loopbruggetje over wadi; betonnen plaat; breedte 1,00 m, lengte variabel; toplaag beton voorzien van houtnerfstructuur	
Nieuwe meerstammige boom/struik		Betonnen traptreden; breedte 1,20 m; te overbruggen hoogteverschil ca. 0,90 m	
Plantvak		Betonnen traptreden in talud gras; breedte 0,60 m	
Gras		Betonnen opsluitband 100x200; rand plantvakken en paden; in de Voorstraat natuursteen	
Wadi met daarin diverse planten; groepsgewijs aangeplant		Betonnen opsluitband 150x250 cm; Stadswal	
Rondeel; Stadswal; keermuur in talud; uitstraling rondeel passend bij bestaande rondelen in Oude Asperen; bij technische uitwerking onderzoeken naar de effecten op de bestaande bomen		Betonnen opsluitband 200x250; in de Voorstraat en Stadhuisstraat natuursteen	
Bestaande waterpomp; Stadhuisstraat		Betonnen opsluitband 300x250; Voorstraat; natuursteen	
Bestaande poort richting het Raadhuis; Raadhuisplein		Betonnen trottoirband 300x250; in de Voorstraat natuursteen	
Bestaand standbeeld op het Raadhuisplein; Het Paard		Geleideband 50/300x260; natuursteen	
Ondergrondse container		Plantenbak in de Voorstraat; parkband; natuursteen; breedte 0,40 m; hoogte t.o.v. rijbaan 0,40 m; de hoeken die in het straatprofiel steken voorzien van reflectoren	
Zitbank met 2 banksteunen; lengte: 195cm; FSC gecertificeerd hardhout en staal; RAL 7016; Type: FalcoRelax; leverancier: Falco o.g.		Busperronband	
Picknicktafel; rolstoeltoegankelijke picknickset; zeshoekige tafel; FSC gecertificeerd hardhout en staal; RAL 7016; Type: FalcoSeis picknicktafel; leverancier: Falco o.g.		Stootband 150x200x1000 mm (2x); bij parkeervakken langs de stadsmuur (Stadswal); natuursteen; strakke vormgeving	
Oplaadpaal		Boomrandband 100x200x1200 mm; natuursteen	

DEFINITIEF ONTWERP

Herinrichting centrum Oud Asperen

29.11.2022

Gebakken straatsteen; kleur: rood; keiformaat; keperverband		Grasbetontegel: type: graslijntegel GVB-111; afmeting 25x25x10; kleur: grijs; tussen de vakken 4 strekken GVB-114 (25x12,5); bij mindervalide parkeervakken 100 cm grasbetontegels en aan de zijanten GVB-114; leverancier: Giverbo	
Gebakken straatsteen; kleur: bruin; dikformaat; keperverband		Halfverharding: Stabilizer; kleur: IJssel Mix / Hansa Mix; leverancier: ecoDynamic o.g.; met een stalen kantopsluiting aan beide zijdes; incl. fundering en infill	
Gebakken straatsteen; kleur: roodbruin gemêleerd; dikformaat; keperverband		Halfverharding: gelijk aan de bestaande halfverharding in de Achterstraat; incl. fundering en infill	
Gebakken straatsteen; kleur: rood; dikformaat; elleboogverband		Plateau met belijning; hoogte: 8 cm; drempellengte 20km/uur	
Gebakken straatsteen; kleur: bruin; dikformaat; elleboogverband		Plateau zonder belijning en flauwe hellingen; hoogte: 8 cm; drempellengte 3,00 m	
Gebakken straatsteen; kleur: roodbruin gemêleerd; dikformaat; elleboogverband		Bestaande stoepjes voor de woningen	
Gebakken straatsteen; kleur: roodbruin gemêleerd; waalformaat; elleboogverband		Perceel in eigendom van bewoners; verjaard; Minstraat	
Gebakken straatsteen; kleur: rood; waalformaat; halfsteensverband		Te verhuren terras in Minstraat en Hoge Minstraat; vlonder	
Gebakken straatsteen; kleur: bruin; waalformaat; halfsteensverband		Uitrit auto Toegang voetganger	
Gebakken straatsteen; kleur: roodbruin gemêleerd; waalformaat; halfsteensverband		Nieuwe locatie bestaande lichtmast met uithouder, hoogte 6 m; lichtbron reeds uitgevoerd in LED	
Aanduiding parkeervakken; gebakken straatsteen; kleur: wit (Carrara)		Nieuwe locatie bestaande lichtmast met uithouder, hoogte 6 m; armatuur met lichtbron vervangen door LED	
Molgoot/rabatstrook; Gebakken straatsteen; kleur: roodbruin, rood en bruin; 5 strekken dikformaat: Voorstraat, Stadhuisstraat, Nieuwstraat, Brugstraat waalformaat: Oranjewal		Nieuwe locatie bestaande paaltop lichtmast, hoogte 4 m; lichtbron reeds uitgevoerd in LED	
Opsluiting rijbaan/rabatstrook; natuursteenkeien; 2 strekken (hergebruik)		Nieuwe locatie bestaande paaltop lichtmast, hoogte 4 m; lichtbron vervangen door LED	
Kasseien; in rondelen Stadswal; gelijk aan bestaande rondelen; bij symbolische verbinding wadi Hoge Minstraat – Linge		Mindervalide parkeervak enkel aangeduid met een verkeersbord	
Asfaltconstructie; aansluiting op Nieuwe Zuiderlingedijk		Bestaand hekwerk; aanpassen conform detail op tek.nr. PR01-01	
Handhaven asfaltconstructie en zagen aansluiting op nieuwe bestrating; aansluiting op Graswalseweg		Nieuw hekwerk; doorsteek omheining met 3 liggers; FSC® gecertificeerd hardhout; hoogte boven maaiveld: 100cm; staanders: 11x11cm; liggers: 4x12cm; palen h.o.h. 2m	